

JYB-DW 微差压变送器的使用说明书 V1.0

一．用途：

适用于无腐蚀性干燥气体微差压的测量。

二．特点：

长期稳定性好

防浪涌电压和极性反相保护

抗干扰设计

灵敏度高，温漂小

可配现场 LCD 或 LED 显示

三．主要技术参数：

1、输出形式：4～20mA（可带显示）□ 0～5V □________

2、供电电源：+24VDC □________

3、准 确 度：±1％ □ ±0.5％ □________

4、介质温度：－10～50℃

5、响应时间：≥30mS


6、负载能力：电流型≤600Ω（不带显示） ≤300Ω（带显示）
电压型 ≥3KΩ

7、过载压力：2 倍

8、最大静压：满量程的 3 倍

10 过程连接：φ8 倒刺 □M8X1 外螺纹 □________

四．外形及尺寸：




五．安 装：2 个φ4 的螺孔固定


六．选型：

JYB-DW－	产品系列代号		
	A1		电流输出（4～20mA）
	A2		电流输出（0～10mA）
	V		电压输出（0～5V）


七．接 线：



二线制电流输出接线图



电压输出接线图



三线制电流输出接线图

七．注意事项

1、<u>本品只能测量无腐蚀性干燥气体；</u>

2、请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；

3、不能带电接线，接完线检查无误后方可通电；

4、用户在使用时不要改动本产品出厂时已焊好的元器件和已接好的导线；

5、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸，更不能触碰膜片，以免造成产品的损坏；

6、请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回；

北京昆仑海岸传感技术中心 地址：北京市海淀区清华园三才堂乙－7 号
邮编：100084 电话：010-82671107 传真：010-62533666
售后服务电话：（010）82895625